

Ponteggio P22 h max di lavoro 14,60 M.

Completamente smontabile, non crea problemi né per l'immagazzinaggio né per il trasporto.

Si differenzia nel suo campo per l'estrema semplicità e rapidità di montaggio. La struttura solida e robusta è stata appositamente studiata per assicurare la massima stabilità e sicurezza anche ad altezze elevate.

Lo speciale trattamento di zincatura elettrolitica a 8 micron medi a cui è sottoposto ne garantisce inoltre una lunga durata nel tempo.

CARATTERISTICHE:

- Montanti in tubo tondo di acciaio zincato Ø 50 mm.
- Ruote girevoli pivottanti gommate Ø200mm -Dimensione Base compresi stabilizzatori 2,74x1,84m
- Altezza base 0,44 m. -Altezza campata 2,00 m.
- Dimensioni piano di lavoro 1,97x1,06 m.
- Portata (comprese 2 persone) 200kg.
- Base completa Kg.57 composta da: 2 laterali con ruote e 2 stabilizzatori
- Campata completa Kg.35 composta da: 2 elementi cad. e 2 traverse cad.
- Campata finale kg.28,5 composta da: 2 elementi da m.1.00, set finale e 2 ringhiere
- Piano di lavoro kg.30 -Fermapièdi kg.6 -Staffone laterale kg.8,5 -Elemento intermedio 1 mt kg.6,9